

HY-6800H

一维红光有线条码扫描器

可扫屏幕 有线稳定【一维码专用】



产品特点:



高速扫描
300次/秒高速识读



可扫屏幕码
红光光源 高性价比



有线连接
低耗能耐用 传输稳定



即插即用
免驱动、免配对、免唤醒

应用场景: 零售收银、仓储物流、办公文档等场景



技术参数:

性能特点	
光源	630nm±10nm
扫描速度	300次/秒
分辨率	1500点
处理器CPU	32位
倾斜/偏转	偏转±60° / 倾斜±60°
支持接口	USB、RS232
印刷对比度	最低30%的反射差异
解码能力	
一维条码	EAN13, EAN-8, UPC-A, Code39, Code93, Code128, codabar(nw-7), ISSN,ISBN,GS1 Databar, GS1-128 Composite Code, Code 11, Industrial 25 ,MSI Plessey , etc,ITF-6,ITF-14, Rss, China Post, interleaved 2 of 5...
使用环境	
工作温度	-20℃~+50℃
存储温度	-40℃~+70℃
湿度	5%~95%相对湿度
抗震性	可承受1.5米（6英尺）的跌落
环境光照	300LUX白炽灯
解码范围	
景深（EAN-13）	13mil 70-400mm
景深（Code39）	5mil 70-130mm (EAN-13 4 字节)
1D 最小分辨率	≥4.5mil
景深可根据客户的要求进行调整，性能可能受条形码质量和环境条件影响	
物理特性	
尺寸	长170mm*宽68mm*高90mm
重量	扫描器135g 包装120g
输入电压，工作电压	DC5V， DC3.3V
工作电流，待机电流	70MA， 10MA
应用范围	
快递物流 商超连锁 生产制造 事业单位等	

