

# HY-1890TW

## 二维无线条码扫描器

扫描灵敏 精准高效



### 产品特点:



影像式读码技术  
30万全局像素精准识别



多码制支持  
屏幕和纸质的一/二维码



持久续航  
1500毫安电池



无线畅扫  
2.4G接收器即插即用

### 应用场景: 医疗\制造业\物流\零售业等



技术参数:

性能特点	
射频频率	2.4Ghz
传输距离	50米(空旷距离)
传感器像素	30万像素全局
扫描速度	300次/秒
扫描方式	手动/连续/自感应
识读精度	≥4MIL
扫描角度	转角360°,仰角±55°,偏角±55°
光源	对焦: 630nm LED; 照明: 6500K LED
打印对比度	≥25%的反射差异
解码能力	
一维条码	EAN13,EAN-8,UPC-A,Code39,Code93,Code128,codabar(nw-7),ISSN, ISBN,GS1-Databar,GS1-128 Composite Code,Code 11,Industrial 25 ,MSI Plessey , etc,ITF-6,ITF-14, Rss ,China Post,interleaved 2 of 5
二维条码	QR Code, Data Matrix,Maxicode, PDF417,Aztec, Maxicode, Hanxin,Etc.
使用环境	
工作温度	-20℃~+50℃
存储温度	-40℃~+70℃
工作湿度	5%~95%相对湿度
抗震性	可承受1.5米的跌落
环境光照	0~100000LUX
景深及解析度	
EAN-13	50mm-150mm (13mil)
Code39	40mm-120mm (5mil 10 字节)
QR Code	25mm-180mm (20mil 16 字节)
Data Marix	50mm-90mm (10mil 20字节)
PDF 417	30mm-90mm (6.67mil 7 字节)
1D 最小分辨率	4-5mil
2D 最小分辨率	≥4.5mil
物理参数	
尺寸	长180mm*宽70mm*高92mm
重量	182g
电池	1500MA
输入电压, 工作电压	DC5V, DC3.3V
工作电流, 待机电流	220MA, 25MA
提示方式	LED & 蜂鸣器
物理参数	
快递物流 商超连锁 生产制造 事业单位等	

