

HY-1880

一维激光条码扫描器


激光精准 高速耐用 有线稳定【一维码】快递/仓储



产品特点:



高速激光扫描
300次/秒超高速识读



卓越精度
高达4mil的扫描精度



工业级坚固
1.5米防摔设计



即插即用
有线稳定传输

应用场景: 物流\制造业\医疗\零售业等



技术参数:

性能特点	
光源	可视激光二极管630nm±10nm
扫描速度	300次/秒
扫描方式	手动/连续
扫描精度	≥4MIL (1MIL=0.0254MM)
处理器CPU	32位
支持接口	USB,RS232,KB (即插即用)
扫描角度	转角±40°仰角±40°偏角±45°
印刷对比度	最低25%的反射差异
设置方式	手动 (依次扫描设置条码)
程序更新	电脑在线更新
解码能力	
一维条码	EAN13, EAN-8, UPC-A, Code39, Code93, Code128, codabar(nw-7), ISSN,ISBN,GS1 Databar, GS1-128 Composite Code, Code 11, Industrial25 ,MSI Plessey , etc,ITF-6,ITF-14, China Post, interleaved 2 of 5...
使用环境	
工作温度	-10℃~+50℃
存储温度	-40℃~+60℃
湿度	5%~95%相对湿度
抗震性	可承受1.5米 (6 英尺) 的跌落
解码范围	
景深及解析度	4mil 30-65mm (EAN-13 4 字节)
景深及解析度	5mil 20-75mm (EAN-13 4 字节)
景深及解析度	13mil 20-250mm (EAN-13 13字节)
物理特性	
尺寸	长180mm*宽70mm*高92mm
重量	扫描器135g 包装140g (小牛皮盒+线材+说明书+气泡袋+保修卡+回形针)
输入电压, 工作电压	DC5V, DC3.3V
工作电流, 待机电流	70MA, 20MA
应用范围	
商超零售 - 快速结算, 快递物流 - 高速分拣, 工业制造 - 产线追溯, 仓储管理 - 库存盘点	
包装尺寸及重量	
小盒包装尺寸(长57cm*宽40cm*高45cm)260g/支, 50支/箱 重量16kg/箱	
带支架大盒包装 (52.5cm*43.5cm*61.5cm) 500g/支, 40支/箱 重量14kg/箱 (支架300g/个)	

