

# HY-6000S

## 二维有线支付盒子

### 收款/电子医保/验券



### 产品特点:



影像式读码技术  
30万像素全局



专注扫描收银  
反应灵敏，快速收银



语音播报  
大音量语音扫码盒子



即插即用  
兼容99%终端系统

### 应用场景:

广泛用于商超、零售、餐饮、药店等收银



技术参数:

性能特点

图像传感器	CMOS
传感器像素	30万像素
光源	617nm LED
照明	白光
打印对比度	25%的反射差异
扫描速度	260次/秒
接口支持	USB (HID-KBW, 虚拟串口), RS232
工作模式	感应模式
扫描角度	转角360°, 仰角±55°, 偏角±55°

解码能力

一维条码/1-D	CODE128
二维条码/2-D	QR Code

使用环境

工作温度	-20℃~+50℃
存储温度	-40℃~+70℃
湿度	0%~95% 相对湿度
抗震性	可承受1.5米（6英尺）的跌落
环境光照	0~100000LUX

解码范围

Code 128 7mil 纸质高密度码	10-30mm
Q R CODE 微信支付码	30-170mm
识读精度	1D≥6mil

景深可根据客户的要求进行调整, 性能可能受条形码质量和环境条件影响

物理特性

尺寸	90(L)*100(W)*65(H)mm
重量	支付盒200g 包装300g
提示方式	喇叭 指示灯
输入电压	DC5V
工作电流	≤300mA

应用范围

快递物流 商超连锁 生产制造 事业单位等

