

一维无线扫描器

快速使用指南

V2.2.1W 2#

初始化设置

如果在使用过程中,不小心扫到其他功能设置码,从而导致扫描功能无法正常使用,可通过扫描初始化条码恢复到初始化状态。



恢复出厂设置

固件软件查询

显示扫描器出厂日期及软件版本。



显示扫描器版本号

查询接收器版本号



显示接收器版本号

电池电量查询



显示电池电量

模式设置

2.4G模式

扫描器出厂默认模式通过无线信号传输数据。



2.4G模式

USB模式

扫描器通过USB电缆线上传数据。



USB KBD

存储模式

扫描器将扫描的数据存储在存储器内。



开启存储模式

存储数据设置

查看存储在扫描器内数据总数。



显示数据总数

上传扫描器内所有数据。



上传数据

上传一条数据(扫描器最后一次存储的数据)。



上传一条数据

清除扫描器存储的所有数据。



清除数据

配对设置

扫描器与接收器配对步骤

A:扫描器开机后扫描“配对码”。



配对码

B:扫描器绿灯快速闪烁时把接收器插入设备USB

C:扫描器“嘀”一声响后表示配对成功。

显示扫描器当前地址



显示设备地址

待机时间设置

扫描器在设置时间范围内无任何操作时将自动进入休眠状态。



30秒



5分钟



30分钟



不休眠



关机

键盘语言设置

根据不同国家使用的键盘来选择相应的语言
更多设置请参考详细说明书。



美国



法国



德国



巴西



西班牙

后缀结束符设置

结束符后缀一定是一段数据发送时最后的内容,其后不会再有任何追加数据。



后缀回车



后缀回车加换行



后缀TAB



取消后缀