

HY-T6900

一维激光有线条码扫描器


高端激光高效扫描



产品特点:



高速激光扫描
380次/秒超高速识读



卓越精度
高达3mil的扫描精度



工业级坚固
1.5米防摔设计



即插即用
有线稳定传输

应用场景: 物流\制造业\医疗\零售业等



广州虹源电子有限公司

Guangzhou Hyuan Electronics Co.,Ltd

全国免费热线: 400 901 3328

☎: 135 3354 1245

✉: salesmanager@chinahyuan.com

IP: www.hyscan.cn



产品画册

技术参数:

性能特点	
处理器	32位
扫描速度	380次/秒
光源	可视激光二极管 630nm±10nm
扫描精度	3mil
扫描角度	转角±40°仰角±40°偏角±40°
扫描方式	手动或自动感应（可选配件）
接口支持	USB,RS232,KB
印刷对比度	≥25%的反射差异
设置方式	手动（依次扫描设置条码）
程序更新	电脑在线更新
解码能力	
一维条码	EAN13,EAN-8,UPC-A,Code39,Code93,Code128,codabar(nw-7),ISSN, ISBN,GS1-Databar,GS1-128 Composite Code,Code 11,Industrial25 ,MSI Plessey , etc,ITF-6,ITF-14, Rss ,China Post,interleaved 2 of 5..
使用环境	
工作温度	-10℃~+50℃
存储温度	-40℃~+60℃
湿度	0%~95%相对湿度
抗震性	可承受1.5米（6英尺）的跌落
解码范围	
景深及解析度	4mil 30-65mm (EAN-13)
景深及解析度	5mil 20-75mm (EAN-13)
景深及解析度	13mil,m-130mm（5mil 10byte 字节）
景深可根据客户的要求进行调整，性能可能受条形码质量和环境条件影响	
物理参数	
尺寸	长170mm*宽68mm*高90mm
重量	扫描器135g 包装120g
输入电压，工作电压	DC5V, DC3.3V
工作电流，待机电流	70MA, 20MA
应用范围	
快递物流 商超连锁 医疗医药 生产制造 事业单位等	

