

一维无线蓝牙扫描器 快速使用指南 V2.2.1W 20#	初始化设置 如果在使用过程中，不小心扫到其他功能设置码，从而导致扫描功能无法正常使用，可通过扫描初始化条码恢复到初始化状态。  恢复出厂设置 固件软件查询 显示扫描器出厂日期及软件版本。  显示扫描器版本号 查询接收器版本号  显示接收器版本号 电池电量查询  显示电池电量	声音设置  打开声音  关闭声音 存储模式 扫描器将扫描的数据存储在存储器内。  开启存储模式	存储数据设置 查看存储在扫描器内数据总数。  显示数据总数 上传扫描器内所有数据。  上传数据 上传一条数据（扫描器最后一次存储的数据）。  上传一条数据 清除扫描器存储的所有数据。  清除数据
2.4G 配对设置 扫描器与接收器配对步骤 A:扫描器开机后扫描 "2.4G 模式 “ 再扫 “配对码” 。  2.4G 模式  配对码 B:扫描器绿灯快速闪烁时把接收器插入设备USB接口。 C:扫描器 “嘀” 一声响后表示配对成功。 蓝牙 配对设置 A:扫描器开机后扫描"蓝牙模式",蓝灯快速闪烁再扫 “配对码” 。  蓝牙模式  配对码 B: 在自定义软件中连接蓝牙并搜索 Scanner KBD。 C: 配对成功，显示蓝灯。	待机时间设置 扫描器在设置时间范围内无任何操作时将自动进入休眠状态。  30秒  5分钟  30分钟  不休眠  关机	键盘语言设置 根据不同国家使用的键盘来选择相应的语言 更多设置请参考详细说明书。  美国  法国  德国  巴西  西班牙	后缀结束符设置 结束符后缀一定是一段数据发送时最后的内容，其后不会再有任何追加数据。  后缀回车  后缀回车加换行  后缀TAB  取消后缀