

HY-8555T33

二维有线条码扫描器


工业级 高速解码 抗摔耐用



产品特点:



读码灵敏精准
130万像素全局



精准识别
兼容一/二维码识读



工业级防护
IP6.5级防水防尘抗摔耐用



即插即用
有线稳定传输

应用场景:

生产线产品追溯、仓储物流分拣、制作业盘点、冷链特殊环境等



广州虹源电子有限公司

Guangzhou Hyuan Electronics Co.,Ltd

全国免费热线: 400 901 3328

☎: 135 3354 1245

✉: salesmanager@chinahyuan.com

IP: www.chinahyuan.com



产品画册



虹元

技术参数:

专注条码识别技术和解决方案

HY-8555T33 二维有线工业扫码器

性能特点			
传感器像素		130万像素	
扫描速度		400次/秒	
扫描精度		≥3mil	
光源		对焦：红光 LED；照明：白光LED	
视场角		水平：40 °；垂直：31 °	
对比度		≥15%	
识读角度		倾斜：360 °，俯仰：±55 °，倾斜：±70 °	
接口支持		USB、RS232	
解码能力			
一维条码	Codabar、Code11、Code128、ISBT128、Code32、Code39、TLC39、Code93/93i、BC412、UK Plessey、Anker Plessey、EAN-13、EAN-8、GS1、MSI、Telepen、Pharma、PatchCode、UPC-A、UPC-E、2 fo 5（China Post、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC 2 of 5、Straight 2 of 5 iATA、Straight 2 of 5 Industrial）		
二维条码	Aztec Code、Han Xin、Data Matrix、MaxiCode、QR、Micro QR、rMQR、Dot Code、Grid Matrix、Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417		
Postal	Korea Post、China Post、Australia Postal、Royal INFOMAIL、Japan Postal、KIX、PLANETCODE、POSTNET、Britain Postal、UPU、USPS 4STATE		
使用环境			
工作温度		-30℃~+60℃	
存储温度		-40℃~+70℃	
湿度		5%~95%（无冷凝）	
环境光照		0 ~ 100000LUX	
识读景深			
码制	有效识读距离/景深（mm）	码制	有效识读距离/景深（mm）
3mil Code128	80-150，70	13mil UPC-A	40-200，160
5mil Code128	50-180，130	5.9mil DM/QR	60-120，60
5mil Code39	55-175，120	10mil DM/QR	50-175，125
10mil Code128	40-190，150	20mil DM/QR	40-260，220
13mil EAN13	40-195，155		
物理特性			
尺寸		211(L)*76(W)*100(H)mm	
重量		400g	
工作电压		DC5V	
工作电流，待机电流		310MA，170MA	
提示方式		蜂鸣器、LED 指示灯	
应用范围			
商超零售 - 快速结算，快递物流 - 高速分拣，工业制造 - 产线追溯，仓储管理 - 库存盘点			
包装尺寸及重量			
小盒包装(302*136*87MM，0.6KG)，一箱10支（320*290*450MM，6.7KG）			

广州虹源电子有限公司

Guangzhou Hyuan Electronics Co.,Ltd

全国免费热线: 400 901 3328

☎: 135 3354 1245

✉: salesmanager@chinahyuan.com

IP: www.chinahyuan.com



产品画册