

HY-8555T6

二维有线条码扫描器


工业级 高速解码 抗摔耐用



产品特点:



读码灵敏精准
100万像素全局



精准识别
兼容一/二维码识读



工业级防护
IP6.5级防水防尘抗摔耐用



即插即用
有线稳定传输

应用场景:

生产线产品追溯、仓储物流分拣、制作业盘点、冷链特殊环境等



广州虹源电子有限公司

Guangzhou Hyuan Electronics Co.,Ltd

全国免费热线: 400 901 3328

☎: 135 3354 1245

✉: salesmanager@chinahyuan.com

IP: www.chinahyuan.com



产品画册

技术参数:

性能特点	
传感器像素	1280*800px
扫描速度	350次/秒
扫描精度	≥3mil
光源	对焦: 617nm LED; 照明: 5600K 白光LED
视场角	46° (H) x 29° (V)
对比度	≥30%
接口支持	USB、RS232
解码能力	
一维条码	UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13,JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN,Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7),Code 128 & EAN 128 Code 32 Code 11 Codabar MSI Plessey Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5 Straight 2 of 5 IATA 2 of 5 Pharmacode GS1 DataBar (Omnidirectional(RSS-14) Stacked , Limited , Expanded , Expanded Stacked) Interleaved 2 of 5
二维条码	QR Code, Data Matrix, PDF417, Maxicode, Micro QR Code, Azitec code
使用环境	
工作温度	0℃~+50℃
存储温度	-40℃~+70℃
湿度	5%~95%无凝结
抗震性	可承受1.5米（6英尺）的跌落
环境光照	0~100000LUX
解码范围	
EAN -13	30 mm - 320 mm (13mil)
Code 39	40mm-160mm (5mil)
QR Code	50-125mm(7mil)
物理特性	
尺寸	长170mm*宽68mm*高90mm
重量	扫描器135g （支架210g/个）
工作电压	3.3VDC±10%
工作电流	平均130mA±5%，峰值180mA±5%
应用范围	
快递物流 商超连锁 生产制造 医药医疗 事业单位等	
包装尺寸及重量	
小盒包装(208*148*98MM, 0.6KG), 一箱40支 (525*435*615MM, 26KG)	

