

HY-8555T23

二维有线条码扫描器


工业级 高速解码 抗摔耐用



产品特点:



读码灵敏精准
130万像素全局



精准识别
兼容一/二维码识读



工业级防护
IP6.5级防水防尘抗摔耐用



即插即用
有线稳定传输

应用场景:

生产线产品追溯、仓储物流分拣、制作业盘点、冷链特殊环境等



广州虹源电子有限公司

Guangzhou Hyuan Electronics Co.,Ltd

全国免费热线: 400 901 3328

☎: 135 3354 1245

✉: salesmanager@chinahyuan.com

IP: www.chinahyuan.com



产品画册

技术参数:

性能特点		
传感器像素	130万像素	
光源	对焦:红色617nm; 照明:白光 6,500k	
扫描速度	400次/秒	
识读精度	≥3mil	
识读模式	手动或自动	
对比度	≥20%	
扫描角度	转角 360°，左右 ± 60°，上下 ± 60°	
视场角	水平 43° (H)，垂直 36° (V)	
连接方式	USB/RS-232有线	
解码能力		
一维条码	UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 32 , Code11 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 IATA 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , Straight 2 of 5 , Pharmacode , GS1 DataBar 14 , GS1 DataBar Expanded , GS1 DataBar Limited , Composite Code A , Composite Code B , Composite Code C	
二维条码	Data Matrix , QR Code , Micro QR , PDF417 , Micro PDF417 , Aztec , MaxiCode , 汉信码	
使用环境		
工作温度	-10℃~+50℃	
存储温度	-40℃~+70℃	
湿度	5%~95%（无冷凝）	
环境光照	0~8,600Lux（荧光）0~100,000Lux（日光）	
识读景深		
	近焦	标准焦距
QR (5mil)	40mm~90mm	
Code39(3mil)	35mm~130mm	65mm~150mm
Code39(5mil)	35mm~180mm	45mm~250mm
EAN(13mil)	50mm~320mm	50mm~480mm
物理特性		
尺寸	211L)*76(W)*100(H)mm	
重量	400g	
工作电压	DC3.3V	
工作电流，待机电流	260MA，110MA	
提示方式	蜂鸣器、LED 指示灯	
应用范围		
商超零售 - 快速结算，快递物流 - 高速分拣，工业制造 - 产线追溯，仓储管理 - 库存盘点		
包装尺寸及重量		
小盒包装(302*136*87MM，0.6KG)，一箱10支（320*290*450MM，6.7KG）		

