

HY-8555T36

工业条码扫描器


DPM码 RS232/USB接口 高速解码 抗摔耐用



产品特点:



读码灵敏精准
130万像素全局



精准识别
兼容一/二维码识读



工业级防护
IP6.5级防水防尘抗摔耐用



即插即用
有线稳定传输

应用场景:

生产线产品追溯、仓储物流分拣、制造业盘点、冷链特殊环境等



广州虹源电子有限公司

Guangzhou Hyuan Electronics Co.,Ltd

全国免费热线: 400 901 3328

☎: 135 3354 1245

✉: salesmanager@chinahyuan.com

IP: www.chinahyuan.com



产品画册

技术参数:

性能特点		
传感器像素：130万像素		照明：红/白光LED，瞄准：红光LED
扫描速度：400次/秒		视场角：水平：40° 垂直：31°
识读精度：≥3mil		帧率：60帧/s max
识读对比度：15%		识读角度：旋转360° 俯仰±55° 倾斜±70°
解码能力		
1D	Codabar、Code11、Code128、ISBT128、Code32、Code39、TLC39、Code93/93i、BC412、UK Plessey、Anker Plessey、EAN-13、EAN-8、GS1、MSI、Telepen、Pharma、PatchCode、UPC-A、UPC-E、2 fo 5（China Post、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC 2 of 5、Straight 2 of 5 iATA、Straight 2 of 5 Industrial）	
2D	Aztec Code、Han Xin、Data Matrix、MaxiCode、QR、Micro QR、rMQR、Dot Code、Grid Matrix、Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417	
Postal	Korea Post、China Post、Australia Postal、Royal INFOMAIL、Japan Postal、KIX、PLANETCODE、POSTNET、Britain Postal、UPU、USPS 4STATE	
解码范围		
码制	有效识读距离（mm）	景深（mm）
5mil Code128	45-115	70
5mil Code39	50-115	65
10mil Code128	40-165	125
13mil EAN13	40-195	155
13mil UPC-A	40-180	140
5.9mil DM/QR	50-110	60
10mil DM/QR	40-135	95
20mil DM/QR	35-190	155
使用环境		
工作温度：-10℃~+50℃		湿度：0%~95%相对湿度
存储温度：-40℃~+70℃		环境亮度：0~100000Lux
物理特性		
支持接口：USB/RS232		尺寸：长211mm*宽76mm*高100mm
可选颜色：黑橙		重量：365g带线，包装170g
提示方式：蜂鸣器，LED指示灯		包装：302mm*136mm*87mm
工作电压：DC5V		抗震性：可承受1.5米跌落
工作电流：310MA		支架：可选
应用范围		
快递物流 商超连锁 生产制造 医药医疗 事业单位等		

