

HY-8333T21-2.4G

工业级二维无线条码扫描器

2.4G+蓝牙双模底座 远距传输



产品特点:



影像式读码技术
130万像素高速扫描



卓越精准
高达3mil的扫描精度



一/二维码
DM/工业条码
可扫屏幕/中文



工业级防护
1.5米防摔,IP65级防护



2.4G+蓝牙无线
传输距离

应用场景:

汽车 机械 电子 仪器等制造业\大型物流 仓库 码头 货运站 公共机构等



广州虹源电子有限公司

Guangzhou Hyuan Electronics Co.,Ltd

全国免费热线: 400 901 3328

☎: 135 3354 1245

✉: salesmanager@chinahyuan.com

IP: www.chinahyuan.com



产品画册

技术参数:

性能特点	
传感器像素	130万像素
光源	对焦:红色点状LED; 照明:白色强光
扫描速度	400次/秒
识读精度	≥3mil
识读模式	手动或自动
对比度	≥20%
扫描角度	转角 360°, 左右 ± 60°, 上下 ± 60°
视场角	水平 43° (H), 垂直 36° (V)
连接方式	USB有线、2.4G无线、蓝牙无线、离线储存
解码能力	
一维条码	UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 32 , Code11 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 IATA 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , Straight 2 of 5 , Pharmacode , GS1 DataBar 14 , GS1 DataBar Expanded , GS1 DataBar Limited , Composite Code A , Composite Code B , Composite Code C
二维条码	Data Matrix , QR Code , Micro QR , PDF417, Micro PDF417 , Aztec , MaxiCode , Dotcode, 汉信码
使用环境	
工作温度	-10℃~+50℃
存储温度	-40℃~+70℃
湿度	5%~95% (无凝结)
环境光照	0~8,600Lux (荧光) 0~100,000Lux (日光)
识读景深	
QR (5mil)	60±5mm ~ >100mm
Code39(3mil)	45mm~160mm ± 10mm
Code39(5mil)	35mm~250mm ± 10mm
EAN(13mil)	40mm±5mm ~ >400mm
物理特性	
尺寸	211(L)*76(W)*100(H)mm
重量	400g
工作电压	DC3.3V
工作电流, 待机电流	260MA, 110MA
提示方式	蜂鸣器、LED 指示灯
电池	3300MA
应用范围	
商超零售 - 快速结算, 快递物流 - 高速分拣, 工业制造 - 产线追溯, 仓储管理 - 库存盘点	
包装尺寸及重量	
小盒包装(313*190*108MM, 1.18KG), 一箱10支 (405*335*560MM, 12.62KG)	

