

HY-8555T22

二维有线条码扫描器


工业级 高速解码 抗摔耐用



产品特点:



读码灵敏精准
130万像素全局



精准识别
兼容一/二维码识读



工业级防护
IP6.5级防水防尘抗摔耐用



即插即用
有线稳定传输

应用场景:

生产线产品追溯、仓储物流分拣、制作业盘点、冷链特殊环境等



广州虹源电子有限公司

Guangzhou Hyuan Electronics Co.,Ltd

全国免费热线: 400 901 3328

☎: 135 3354 1245

✉: salesmanager@chinahyuan.com

IP: www.chinahyuan.com



产品画册

技术参数:

性能特点	
传感器像素	130万像素
光源	对焦:红光LED; 照明:白光LED
扫描速度	400次/秒
识读精度	≥3mil
识读模式	手动或自动
对比度	≥20%
扫描角度	转角 360°, 左右 ± 60°, 上下 ± 60°
视场角	水平 40°, 垂直 34°
连接方式	USB/RS232有线
解码能力	
一维条码	Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN8, EAN13, ITF25, ITF14, UPCA, UPCE 等
二维条码	QR Code, Data Matrix 等
使用环境	
工作温度	0℃~+50℃
存储温度	-40℃~+70℃
湿度	5%~95% (无冷凝)
环境光照	0 ~ 100000LUX
识读景深	
条码最小精度3mil	条码最小精度4mil
Code 39 (3 mil) : 45 ~ 80 mm Code 39 (5 mil) : 35 ~ 100 mm Data Matrix (5 mil) : 45 ~ 75 mm	Code 39 (5 mil) : 75 ~ 220 mm Code 39 (10 mil) : 30 ~ 380 mm EAN13 (13 mil) : 60 ~ 400 mm Data Matrix (10 mil) : 45 ~ 220 mm
物理特性	
尺寸	211(L)*76(W)*100(H)mm
重量	400g
工作电压	DC5V
工作电流	300MA
提示方式	蜂鸣器、LED 指示灯
电池	3300MA
应用范围	
商超零售 - 快速结算, 快递物流 - 高速分拣, 工业制造 - 产线追溯, 仓储管理 - 库存盘点	
包装尺寸及重量	
小盒包装(302*136*87MM, 0.6KG), 一箱10支 (320*290*450MM, 6.7KG)	

